

Articolo
HONEY

Collezione
 PRIMAVERA/ESTATE 2025

Titolo
 NM. 8000

Tariffa Doganale
 56060091

Composizione
 70% CO 20% PA 10% PVA

Simboli di lavaggio



Made In
MADE IN ITALIA

Tipo di Filato
 Vrillè cotone

Tipo Tintura
 Filato pretinto

Tipo Nodi
 Nessun nodo

Tipo Confezione
 Rocche da 1,0/ 1,2 kg - Scatole da 18 rocche

Impiego
 Lavorare a 1 capo su macchina finezza 7

È consigliabile non usare colori contrastanti in rigatura

Smacchinatura Si consiglia di utilizzare macchine dotate di alimentatori elettronici del filo.

Uniformità L'uniformità della resa e del colore sono garantiti nell'ambito della singola cotta; al cambio della cotta occorre verificare la nuova resa e colore. Per l'uniformità delle taglie, aspetto visivo e mano, fare sempre prove accurate di resa ui vari colori rappresentativi della produzione.

Resa/Pilling Fittezza di smacchinatura e tipo di trattamento influenzano notevolmente il risultato finale; si consiglia di effettuare prove preventive per valutare pilling e resa del capo.

Lavaggio PRESTARE MOLTA ATTENZIONE ALLE ISTRUZIONI DI LAVAGGIO FILATO CON SOLVRON (PVA) - FILAMENTO IDROSOLUBILE Non effettuare nessun tipo di pre-stiro (questa operazione fa sì che il Solvrón si cristallizzi impedendone il regolare dissolvimento in acqua).
 1- primo lavaggio breve (1/2 minuti circa) in acqua calda (40 C° circa) con l'ausilio di sapone neutro follante. E' importante usare una quantità di acqua abbondante per facilitare il dissolvimento del Solvrón;
 2- scarico dell'acqua;
 3- centrifuga leggera;
 4- trattamento lento in acqua fredda per circa 2 minuti con ammorbidente siliconico cationico
 5- scarico dell'acqua;
 6- asciugatura breve in tumbler.
 Effettuare il trattamento sempre con capi al rovescio.
 Si consiglia, là dove necessario, di agire sulla fittezza di smacchinatura e sulla durata del trattamento per rendere il risultato finale più consono alle vostre esigenze.

Scarto E' da considerarsi nella norma uno scarto del 3/5%.

Reclami Non si accetteranno reclami per un quantitativo di filato smacchinato superiore ai 5 kg. per bagno.