

*Articolo*  
**JADOR**

*Collezione*  
 AUTUNNO/INVERNO 25-26

*Titolo*  
 NM. 2/32000

*Tariffa Doganale*  
 51081090

*Composizione*  
 60% WS 40% WV

*Simboli di lavaggio*



*Made In*  
**MADE IN ITALIA**

*Tipo di Filato*  
 Cardato misto Cashmere

*Tipo Tintura*  
 Tinto Fiocco / Tops

*Tipo Nodi*  
 Nessun nodo

*Tipo Confezione*  
 Rocche da 1,0/ 1,2 kg - Scatole da 18 rocche

*Impiego*  
 Lavorare a 1 capo su macchina finezza 12/14

**È consigliabile non usare colori contrastanti in rigatura**

**Smacchinatura** Si consiglia di utilizzare macchine dotate di alimentatori elettronici del filo.

**Uniformità** L'uniformità della resa e del colore sono garantiti nell'ambito della singola cotta; al cambio della cotta occorre verificare la nuova resa e colore. Per l'uniformità delle taglie, aspetto visivo e mano, fare sempre prove accurate di resa ui vari colori rappresentativi della produzione.

**Resa/Pilling** Fittezza di smacchinatura e tipo di trattamento influenzano notevolmente il risultato finale; si consiglia di effettuare prove preventive per valutare pilling e resa del capo.

**Lavaggio** Per ottenere la mano e la resa ottimale del prodotto finito, suggeriamo di sottoporre i capi ad un lavaggio delicato in acqua alla temperatura di 30/35°C circa con sapone neutro follante per circa 3/4 minuti (percentuale sapone 1g/L). Successivamente un risciacquo in acqua e un trattamento con ammorbidente in acqua tiepida (tipo ammorbidente siliconico cationico 1 g/L + emulsione siliconica 1 g/L) per 5/6 minuti. Effettuare un'asciugatura in tumber a circa 70/80°C. Trattare i capi sempre al rovescio. Si consiglia, là dove necessario, di agire sulla fittezza di smacchinatura e sulla durata del trattamento per rendere il risultato finale omogeneo e più consono alle vostre esigenze. In caso di capi rigati realizzati con colori forti e contrastanti suggeriamo un prelavaggio a secco per eliminare la quantità di colorante in eccesso. Il trattamento successivo ad acqua dovrà tenere conto del fatto che i colori non sono garantiti per maglieria in contrasto.

**Scarto** E' da considerarsi nella norma uno scarto del 3/5%.

**Reclami** Non si accetteranno reclami per un quantitativo di filato smacchinato superiore ai 5 kg. per bagno.