



<i>Articolo</i> PABLO	<i>Collezione</i> AUTUNNO/INVERNO 25-26
<i>Titolo</i> NM. 20	<i>Tariffa Doganale</i> 51062010
<i>Composizione</i> 42% WS 8% SE 50% WV	<i>Simboli di lavaggio</i>     
<i>Made In</i> MADE IN ITALIA	<i>Tipo Tintura</i> Tinto Fiocco / Tops
<i>Tipo di Filato</i> Cardato misto Cashmere	<i>Tipo Confezione</i> Rocche da 1,0/ 1,2 kg - Scatole da 18 rocche
<i>Tipo Nodi</i> Nessun nodo	
<i>Impiego</i> Lavorare a 1 capo su macchina finezza 12/14	
È consigliabile non usare colori contrastanti in rigatura	
<i>Smacchinatura</i>	Si consiglia di utilizzare macchine dotate di alimentatori elettronici del filo.
<i>Uniformità</i>	L'uniformità della resa e del colore sono garantiti nell'ambito della singola cotta; al cambio della cotta occorre verificare la nuova resa e colore. Per l'uniformità delle taglie, aspetto visivo e mano, fare sempre prove accurate di resa ui vari colori rappresentativi della produzione.
<i>Resa/Pilling</i>	Fittezza di smacchinatura e tipo di trattamento influenzano notevolmente il risultato finale; si consiglia di effettuare prove preventive per valutare pilling e resa del capo.
<i>Lavaggio</i>	Per ottenere la mano e la resa ottimale del prodotto finito, suggeriamo di sottoporre i capi ad un lavaggio delicato in acqua alla temperatura di 30/35°C circa con sapone neutro follante per circa 3/4 minuti (percentuale sapone 1g/L). Successivamente un risciacquo in acqua e un trattamento con ammorbidente in acqua tiepida (tipo ammorbidente siliconico cationico 1 g/L + emulsione siliconica 1 g/L) per 5/6 minuti. Effettuare un'asciugatura in tumber a circa 70/80°C. Trattare i capi sempre al rovescio. Si consiglia, là dove necessario, di agire sulla fittezza di smacchinatura e sulla durata del trattamento per rendere il risultato finale omogeneo e più consono alle vostre esigenze. In caso di capi rigati realizzati con colori forti e contrastanti suggeriamo un prelavaggio a secco per eliminare la quantità di colorante in eccesso. Il trattamento successivo ad acqua dovrà tenere conto del fatto che i colori non sono garantiti per maglieria in contrasto.
<i>Scarto</i>	E' da considerarsi nella norma uno scarto del 3/5%.
<i>Reclami</i>	Non si accetteranno reclami per un quantitativo di filato smacchinato superiore ai 5 kg. per bagno.